

LZ Series

CHIP TYPE, LOW IMPEDANCE

貼片式，低阻抗品



- Low impedance with temperature range -55~+105°C
低阻抗和適用於 -55~+105°C 的溫度範圍
- Load life of 1000~2000 hours
負荷壽命 1000~2000 小時
- RoHS & REACH compliant, Halogen-free
符合 RoHS 與 REACH, 無鹵




□ SPECIFICATIONS 特性表


Items 項目	Characteristics 主要特性																																									
Operation Temperature Range 使用溫度範圍	-55 ~ +105°C																																									
Voltage Range 額定工作電壓範圍	6.3 ~ 50V																																									
Capacitance Range 靜電容量範圍	1 ~ 4700μF																																									
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差	±20% at 120Hz, 20°C																																									
Leakage Current 漏電流	Leakage current $\leq 0.01\text{CV}$ or $3\mu\text{A} (\varnothing 4\sim\varnothing 10)$, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage at 20°C) Leakage current $\leq 0.03\text{CV}$ or $4\mu\text{A} (\varnothing 12.5\sim\varnothing 16)$, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage at 20°C) 漏電流 $\leq 0.01\text{CV}$ 或 $3\mu\text{A} (\varnothing 4\sim\varnothing 10)$, 取較大值 (在 20°C 環境中施加額定工作電壓 2 分鐘後) 漏電流 $\leq 0.03\text{CV}$ 或 $4\mu\text{A} (\varnothing 12.5\sim\varnothing 16)$, 取較大值 (在 20°C 環境中施加額定工作電壓 1 分鐘後)																																									
Dissipation Factor (tan δ) 損耗角正切	C: Nominal capacitance (μF) 標稱靜電容量, V: Rated voltage (V) 額定電壓 Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 溫度: 20°C <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Rated Voltage (V) 額定工作電壓</th> <th>6.3</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> </tr> <tr> <td>tan δ (max.)</td> <td>$\varnothing 4\sim\varnothing 10$</td> <td>0.22</td> <td>0.19</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>最大損耗角正切</td> <td>$\varnothing 12.5\sim\varnothing 16$</td> <td>0.26</td> <td>0.22</td> <td>0.18</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> </tr> </table>							Rated Voltage (V) 額定工作電壓	6.3	10	16	25	35	50	tan δ (max.)	$\varnothing 4\sim\varnothing 10$	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	最大損耗角正切	$\varnothing 12.5\sim\varnothing 16$	0.26	0.22	0.18	0.16	0.14														
Rated Voltage (V) 額定工作電壓	6.3	10	16	25	35	50																																				
tan δ (max.)	$\varnothing 4\sim\varnothing 10$	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12																																				
最大損耗角正切	$\varnothing 12.5\sim\varnothing 16$	0.26	0.22	0.18	0.16	0.14																																				
Stability at Low Temperature 低溫特性	Measurement frequency 測試頻率: 120Hz <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Rated Voltage (V) 額定工作電壓</th> <th>6.3</th> <th>10</th> <th>16</th> <th>25</th> <th>35</th> <th>50</th> </tr> <tr> <td>Impedance Ratio 阻抗比</td> <td>$\varnothing 4\sim\varnothing 10$</td> <td>$Z(-25^\circ\text{C})/Z(20^\circ\text{C})$</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$\varnothing 12.5\sim\varnothing 16$</td> <td>$Z(-55^\circ\text{C})/Z(20^\circ\text{C})$</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ZT/Z20 (max.)</td> <td>$\varnothing 12.5\sim\varnothing 16$</td> <td>$Z(-25^\circ\text{C})/Z(20^\circ\text{C})$</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$\varnothing 12.5\sim\varnothing 16$</td> <td>$Z(-55^\circ\text{C})/Z(20^\circ\text{C})$</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> </tr> </table>							Rated Voltage (V) 額定工作電壓	6.3	10	16	25	35	50	Impedance Ratio 阻抗比	$\varnothing 4\sim\varnothing 10$	$Z(-25^\circ\text{C})/Z(20^\circ\text{C})$	2	2	2	2		$\varnothing 12.5\sim\varnothing 16$	$Z(-55^\circ\text{C})/Z(20^\circ\text{C})$	5	4	3	3	ZT/Z20 (max.)	$\varnothing 12.5\sim\varnothing 16$	$Z(-25^\circ\text{C})/Z(20^\circ\text{C})$	3	3	2	2		$\varnothing 12.5\sim\varnothing 16$	$Z(-55^\circ\text{C})/Z(20^\circ\text{C})$	10	8	6	4
Rated Voltage (V) 額定工作電壓	6.3	10	16	25	35	50																																				
Impedance Ratio 阻抗比	$\varnothing 4\sim\varnothing 10$	$Z(-25^\circ\text{C})/Z(20^\circ\text{C})$	2	2	2	2																																				
	$\varnothing 12.5\sim\varnothing 16$	$Z(-55^\circ\text{C})/Z(20^\circ\text{C})$	5	4	3	3																																				
ZT/Z20 (max.)	$\varnothing 12.5\sim\varnothing 16$	$Z(-25^\circ\text{C})/Z(20^\circ\text{C})$	3	3	2	2																																				
	$\varnothing 12.5\sim\varnothing 16$	$Z(-55^\circ\text{C})/Z(20^\circ\text{C})$	10	8	6	4																																				
Load Life 高溫負荷特性	After 2000 hrs. (1000 hrs. for $\varnothing 4\sim\varnothing 6.3\times 5.4$) application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed below. 在 105°C 環境中施加額定工作電壓 2000 小時 ($\varnothing 4\sim\varnothing 6.3\times 5.4$ 為 1000 小時) 後，電容器的特性符合下表的要求。																																									
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Capacitance Change 靜電容量變化率</td> <td>Within ±20% of initial value 初始值的±20% 以內</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 損耗角正切</td> <td>200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏電流</td> <td>initial specified value or less 不大於規範值</td> </tr> </table>							Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±20% of initial value 初始值的±20% 以內	Dissipation Factor 損耗角正切	200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%	Leakage Current 漏電流	initial specified value or less 不大於規範值																													
Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±20% of initial value 初始值的±20% 以內																																									
Dissipation Factor 損耗角正切	200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%																																									
Leakage Current 漏電流	initial specified value or less 不大於規範值																																									
Shelf Life 高溫貯存特性	After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後，電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。																																									
Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱特性 (Please refer page 23 for soldering conditions) (焊接條件請查閱第 23 頁)	After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below. 經過回流焊並冷卻至室溫後，電容器的特性符合下表的要求。																																									
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Capacitance Change 靜電容量變化率</td> <td>Within ±10% of initial value 初始值的±10% 以內</td> </tr> <tr> <td>Dissipation Factor 損耗角正切</td> <td>initial specified value or less 不大於規範值</td> </tr> <tr> <td>Leakage Current 漏電流</td> <td>initial specified value or less 不大於規範值</td> </tr> </table>							Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±10% of initial value 初始值的±10% 以內	Dissipation Factor 損耗角正切	initial specified value or less 不大於規範值	Leakage Current 漏電流	initial specified value or less 不大於規範值																													
Capacitance Change 靜電容量變化率	Within ±10% of initial value 初始值的±10% 以內																																									
Dissipation Factor 損耗角正切	initial specified value or less 不大於規範值																																									
Leakage Current 漏電流	initial specified value or less 不大於規範值																																									
Marking 標識	Black print on the case top. 鋁殼頂部黑字印刷。																																									

□ DRAWING 外形圖 (Unit: mm)

(Ø4~Ø6.3×7.7)



(Ø8×10.5~Ø16)



*1. Voltage mark for 6.3V is [6V]

*2. Applicable to Ø6.3x7.7

*3. Applicable to Ø8x10.5~Ø10

*4. Applicable to Ø12.5~Ø16

6.3V 的產品標識為 [6V]

適用於 Ø6.3x7.7

適用於 Ø8x10.5~Ø10

適用於 Ø12.5~Ø16

Dimension table in next page.
尺寸表見下頁。

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注：以上所提供的設計及特性參數僅供參考，任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問，請在採購前與我們聯繫，以便提供技術上的協助。

CAT.2019/V4

LZ Series

□ DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表

$\emptyset D \times L$	4 x 5.4	5 x 5.4	6.3 x 5.4	6.3 x 7.7	8 x 10.5	10 x 10.5	10 x 13.5	12.5 x 13.5	12.5 x 16	16 x 16.5
A	2.0	2.2	2.6	2.6	3.0	3.3	3.3	4.9	4.9	5.8
B	4.3	5.3	6.6	6.6	8.4	10.4	10.4	13.0	13.0	17.0
C	4.3	5.3	6.6	6.6	8.4	10.4	10.4	13.0	13.0	17.0
E ± 0.2	1.0	1.4	1.9	1.9	3.1	4.7	4.7	4.7	4.7	6.4
L	5.4	5.4	5.4	7.7	10.5	10.5	13.5	13.5	16.0	16.5

□ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 規格尺寸及最大允許紋波電流及阻抗值

μF WV Code 代碼	6.3			10			16		
	0J			1A			1C		
10	100						4 x 5.4	3.0	60
15	150						5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)
22	220	4 x 5.4	3.0	60	5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)
33	330	5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)
47	470	5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)
68	680	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)	6.3 x 5.4	1.0	140	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)
100	101	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)
150	151	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7	0.6
220	221	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7	0.6	230	8 x 10.5 (6.3 x 7.7)	0.3 (0.6)
330	331	6.3 x 7.7	0.6	230	8 x 10.5	0.3	450	10 x 10.5 (8 x 10.5)	0.15 (0.3)
470	471	8 x 10.5 (6.3 x 7.7)	0.3 (0.6)	450 (230)	8 x 10.5	0.3	450	10 x 10.5 (8 x 10.5)	0.15 (0.3)
680	681	8 x 10.5	0.3	450	10 x 10.5	0.15	670	10 x 10.5	0.15
1000	102	10 x 10.5 (8 x 10.5)	0.15 (0.3)	670 (450)	10 x 10.5	0.15	670	10 x 10.5	0.15
1500	152	10 x 13.5 (10 x 10.5)	0.13 (0.15)	750 (670)	12.5 x 13.5 (10 x 13.5)	0.11 (0.13)	820 (750)	12.5 x 13.5	0.11
2200	222	12.5 x 13.5 (10 x 13.5)	0.11 (0.13)	820 (750)	12.5 x 16	0.09	950	16 x 16.5 (12.5 x 16)	0.08 (0.09)
3300	332	12.5 x 16 (12.5 x 13.5)	0.09 (0.11)	950 (820)	16 x 16.5	0.08	1260	16 x 16.5	0.08
4700	472	16 x 16.5	0.08	1260	16 x 16.5	0.08	1260		

μF WV Code 代碼	25			35			50		
	1E			1V			1H		
1	010			4 x 5.4	3.0	60	4 x 5.4	5.0	30
1.5	1R5			4 x 5.4	3.0	60	4 x 5.4	5.0	30
2.2	2R2			4 x 5.4	3.0	60	4 x 5.4	5.0	30
3.3	3R3			4 x 5.4	3.0	60	4 x 5.4	5.0	30
4.7	4R7	4 x 5.4	3.0	60	4 x 5.4	3.0	60	5 x 5.4	3.0
6.8	6R8	4 x 5.4	3.0	60	5 x 5.4	1.8	95	6.3 x 5.4	2.0
10	100	5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	5 x 5.4 (4 x 5.4)	1.8 (3.0)	95 (60)	6.3 x 5.4	2.0
15	150	6.3 x 5.4	1.8	95	5 x 5.4	1.8	95	6.3 x 5.4	2.0
22	220	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	1.0 (2.0)
33	330	6.3 x 5.4 (5 x 5.4)	1.0 (1.8)	140 (95)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7	1.0
47	470	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7 (6.3 x 5.4)	0.6 (1.0)	230 (140)	6.3 x 7.7	1.0
68	680	6.3 x 7.7	0.6	230	6.3 x 7.7	0.6	230	8 x 10.5	0.6
100	101	6.3 x 7.7	0.6	230	8 x 10.5 (6.3 x 7.7)	0.3 (0.6)	450 (230)	8 x 10.5	0.6
150	151	8 x 10.5 (6.3 x 7.7)	0.3 (0.6)	450 (230)	8 x 10.5	0.3	10 x 10.5	0.3	500
							Case size $\emptyset D \times L (\text{mm})$	Impedance (Ω) at 20°C, 100KHz	Ripple current (mA rms) at 105°C, 100KHz
								紋波電流	

Note: All design and specifications are for reference only and is subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please contact us immediately for technical assistance before purchase.

注：以上所提供的設計及特性參數僅供參考，任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問，請在採購前與我們聯繫，以便提供技術上的協助。

CAT.2019/V4

LZ Series**□ DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT & IMPEDANCE 規格尺寸及最大允許紋波電流及阻抗值**

WV Code μF 代碼		25			35			50		
		1E			1V			1H		
220	221	8 × 10.5	0.3	450	10 × 10.5 (8 × 10.5)	0.15 (0.3)	670 (450)	10 × 10.5	0.3	500
330	331	10 × 10.5 (8 × 10.5)	0.15 (0.3)	670 (450)	10 × 10.5	0.15	670	16 × 16.5 (12.5 × 13.5) (10 × 13.5)	0.12 (0.2) (0.25)	1060 (650) (580)
470	471	10 × 10.5	0.15	670	10 × 13.5 (10 × 10.5)	0.13 (0.15)	750 (670)	16 × 16.5 (12.5 × 16)	0.12 (0.15)	1060 (700)
680	681	10 × 13.5	0.13	750	12.5 × 13.5 (10 × 13.5)	0.11 (0.13)	820 (750)	16 × 16.5	0.12	1060
1000	102	16 × 16.5 (12.5 × 13.5)	0.08 (0.11)	1260 (820)	16 × 16.5 (12.5 × 16)	0.08 (0.09)	1260 (950)			
1500	152	12.5 × 16	0.09	950	16 × 16.5	0.08	1260	Case size ØD×L(mm) 尺寸	Impedance (Ω) at 20°C, 100KHz 阻抗值	Ripple current (mA rms) at 105°C, 100KHz 紋波電流
2200	222	16 × 16.5	0.08	1260						

□ FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 紋波電流頻率補償系數

Frequency 頻率		50Hz	120Hz	300Hz	1KHz	10KHz~
Coefficient 系數	Ø4 ~ Ø10	1 ~ 68μF	0.35	0.50	0.64	0.83
		100 ~ 2200μF	0.40	0.55	0.70	0.85
	Ø12.5 ~ Ø16	~ 680μF	0.45	0.65	0.80	0.90
		1000 ~ 4700μF	0.65	0.85	0.95	1.00

The endurance of capacitors is reduced with internal heating produced by ripple current at the rate of halving the lifetime with every 5~10°C rise. When long life performance is required in actual use, the rms ripple current has to be reduced. 鋁電解電容器在疊加紋波電流後會引起發熱，溫度每上升 5~10°C 壽命會減半。若要保持長壽命性能，請在使用過程中適當降低紋波電流。

- Taping specifications are given in page 17. 編帶標準請查閱第 17 頁。
- Soldering conditions and recommended land size are given in page 23. 焊接條件及推薦安裝尺寸請查閱第 23 頁。
- Please refer to page 18 for the minimum package quantity. 最小包裝數量請查閱第 18 頁。
- Please refer to page 15 for the Part Number System. 產品編碼規則請查閱第 15 頁。