

Име на продукта :	LABEL OFF 50	Дата на производство :	29.06.17 Version : 3.0
Реф.№.:	BDS001045_26_20170629 (BG)	Замества:	BDS001045_20161107

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатори на продукта

**LABEL OFF 50**  
Аерозол

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Почистващи агенти - прецизност

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

Допълнителни		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
**България:** + 359 2 9154 409

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Разпоредба (ЕО) № 1272/2008






Име на продукта :	LABEL OFF 50	Дата на производство :	29.06.17 Version : 3.0
Реф.№.:	BDS001045_26_20170629 (BG)	Замества:	BDS001045_20161107

<b>Физическо:</b>	Аерозол, Категория 1 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
Класификацията е установена опитно.	
<b>Здраве:</b>	дразнене на кожата, Категория 2 Предизвиква дразнене на кожата. дермална сенсibiliзация, Категория 1 Може да причини алергична кожна реакция. Специфична токсичност за определени органи (STOT)— еднократна експозиция, Категория 3 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
Класификацията е Изчислителен метод.	
<b>Околна среда :</b>	Опасно за водната среда, Остра Категория 1 Силно токсичен за водните организми. Опасно за водната среда, Хронична Категория 1 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Класификацията е Изчислителен метод.	

## 2.2. Елементи на етикета

### Етиктиране в съответствие с Разпоредба (ЕС) № 1272/2008

<b>Идентификатор на продукта:</b>	Съдържа: Orange, sweet, extract въглеродороди
<b>Пиктограма(и) за опасността:</b>	  
<b>Сигнална дума:</b>	Опасно
<b>Формулировка(и) за опасността:</b>	H222 : Изключително запалим аерозол. H229 : Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. H315 : Предизвиква дразнене на кожата. H317 : Може да причини алергична кожна реакция. H336 : Може да предизвика сънливост или световъртеж. H410 : Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
<b>Формулировка(и) за предпазните мерки:</b>	P102 : Да се съхранява извън обсега на деца. P210 : Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P211 : Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. P251 : да не се пробива и изгаря дори след употреба. P261 : Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P271 : Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P273 : Да се избягва изпускане в околната среда.

Име на продукта :	LABEL OFF 50	Дата на производство :	29.06.17 Version : 3.0
Реф.№.:	BDS001045_26_20170629 (BG)	Замества:	BDS001045_20161107

P280 : Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P410/412 : Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/122°F.

P501-2 : Изхвърляйте съдържанието/контейнера на съответните точки за събиране на отпадъци.

Допълнителна информация за опасността: Няма

Наредба (ЕС) No 648/2004 за измивните препарати:

алифатни въглеводороди > 30 %

парфюми

limonene

### 2.3. Други опасности

Няма информация

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1. Вещества

неприложим.

### 3.2. Смеси

Опасна съставка	Регистрационен номер	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Клас и категория на опасност	Предупреждение за опасност	Забележки
Въглеводороди, С6-С7, n-алкани, изоалкани, цикличен, < 5% n-хексан	01-2119475514-35	-	(921-024-6)	25-50	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2	H225,H315,H336,H304,H411	B,Q
Циклохексан	01-2119463273-41	110-82-7	203-806-2	10-25	Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H225,H304,H315,H336,H400,H410	A
Orange, sweet, extract	01-2119493353-35	8028-48-6	232-433-8	10-25	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H226,H315,H317,H304,H400,H410	
Въглеводороди, С9-С11, n-алкани, изоалкани, цикличен, < 2% ароматни	01-2119463258-33	-	(919-857-5)	10-25	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3	H226,H304,H336	B,Q
Въглероден диоксид	-	124-38-9	204-696-9	1-5	Press. Gas	H280	A,G

Explanation notes

Име на продукта :	LABEL OFF 50	Дата на производство :	29.06.17 Version : 3.0
Реф.№.:	BDS001045_26_20170629 (BG)	Замества:	BDS001045_20161107

A : материал, който има ограничено използване в общо работно място

B : материал, който има ограничено използване в работно място, така както е указано в държавата.

G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)of REACH Regulation No 1907/2006

Q : CAS номерът е цифров идентификатор, който се използва извън ЕС за глобални инвентарни списъци.

(\* Обяснение на фазите на риска : виж глава 16)

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

Контакт с очите :	Ако субстанцията попадне в очите, изплакнете незабавно с вода обилно Потърсете съвет от лекар
Контакт с кожата :	Съблечете незабавно замърсените дрехи и напръскайте засегнатата кожа обилно с вода. След това измийте със сапун и вода Потърсете съвет от лекар
Вдишване :	ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Поглъщане :	При поглъщане не предизвиквайте повръщане поради риск от всмукване от белите дробове. Ако заподозрете всмукване, потърсете незабавно лекарска помощ

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вдишване :	Прекомерно вдишване на изпарения на разтворителя може да доведе до гадене, главоболия и замаяност.
Поглъщане :	След повръщане на поглътния продукт е вероятно да се получи всмукване в белите дробове. Разтворителят може да предизвика химическа пневмония. Симптоми : болки в гърлото, стомашна болка, гадене, повръщане
Контакт с кожата :	Дразни кожата Може да предизвика повишаване на чувствителността при контакт с кожата. Симптоми : зачервяване и болка
Контакт с очите :	Може да предизвика дразнене. Симптоми : зачервяване и болка

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Общ съвет :	Ако се почувствате зле, потърсете съвет от лекар (покажете етикета където е възможно) Ако симптомите се задържат, потърсете лекар
-------------	--

Име на продукта :	LABEL OFF 50	Дата на производство :	29.06.17 Version : 3.0
Реф.№.: BDS001045_26_20170629 (BG)		Замества:	BDS001045_20161107

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Пожарогасителни средства

пяна, въглероден двуокис или сух фактор

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Аерозолите могат да избухнат ако достигнат температура над 50°C  
Образува рискови продукти при разлагане  
CO,CO2

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Охлаждайте изложения на огън контейнер(и) като ги пръскате с вода  
При пожар не вдишвайте пушека

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Изгасете всички източници на възпламеняване  
Осигурете подходящо проветряване.  
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте изтичане в канализацията или речни корита

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Попийте разсипаното с подходящ инертен материал

### 6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 8

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Пазете от топлина и източници на възпламеняване.  
Вземете предпазни мерки срещу статичен разряд  
Оборудването да се заземи  
Използвайте електрическо/проветряващо/осветително/.../оборудване, обезопасено срещу експлозия.



Име на продукта :	LABEL OFF 50	Дата на производство :	29.06.17 Version : 3.0
Реф.№.:	BDS001045_26_20170629 (BG)	Замества:	BDS001045_20161107

Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.  
 Не вдишвайте аерозоли или изпарения.  
 Осигурете подходящо проветряване.  
 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.  
 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.  
 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

## 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Херметизиран контейнер: пазете от слънчева светлина и не излагайте на температури по-високи от 50°C.  
 Пазете от деца.

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Почистващи агенти - прецизност

# РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

## 8.1. Параметри на контрол

Граници на излагане :

Опасна съставка	CAS-nr	метод	
<b>ЕС установи ограничения за въздействие</b>			
Циклохексан	110-82-7	TWA	200 ppm
Въглероден диоксид	124-38-9	TWA	9000 mg/m3
		STEL	1800 mg/m3
<b>Национално установени ограничения за въздействие, Bulgaria</b>			
Циклохексан	110-82-7	TWA	500 mg/m3
Въглероден диоксид	124-38-9	TWA	9000 mg/m3

## 8.2. Контрол на експозицията

<b>Контролни процедури :</b>	Осигурете подходящо проветряване. Пазете от топлина и източници на възпламеняване. Вземете предпазни мерки срещу статичен разряд
<b>Лична защита :</b>	Вземете предпазни мерки за избягване на контакт с кожата и очите при боравене с продукта. Осигурете подходящо проветряване.
<b>вдишване :</b>	При недостатъчно проветряване, носете подходящо дихателно оборудване.
Препоръчителна дихателна защита:	Респиратор за пречистване на въздуха, оборудван с патрон с органичен газ/пари (тип AX)
<b>ръце и кожа :</b>	Носете подходящи предпазни ръкавици Времето на износване на ръкавицата трябва да бъде по-дълго от

Име на продукта :	LABEL OFF 50	Дата на производство :	29.06.17 Version : 3.0
Реф.№.:	BDS001045_26_20170629 (BG)	Замества:	BDS001045_20161107

	общата продължителност на употреба на продукта. Ако работата продължава по-дълго от времето на износване, ръкавиците трябва да се сменят по някое време.
Препоръчителни ръкавици:	(нитрил)
очи :	Носете предпазни очила (EN 166).
Контрол на експозицията на околната среда:	Да се избягва изпускане в околната среда. Съберете разлятото.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

(за аерозоли с гориво)

Външен вид: физическо състояние:	Течност.
цвят :	безцветно до жълто.
мирис:	цитрусов.
pH :	неприложим.
Точка и обхват на кипене:	55-190
Точка на искрене :	< 0 °C
Граници на излагане : горна граница :	няма налични.
долна граница :	няма налични.
Налягане на изпаренията :	няма налични.
Относителна плътност :	0.753 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Разтворимост във вода :	Неразтворимо във вода
Самовъзпламеняване :	> 200 °C

### 9.2. Друга информация

Летливи органични вещества:	722 g/l
-----------------------------	---------

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Няма рискови реакции, когато се използва по предназначение

### 10.2. Химична стабилност

Стабилно

### 10.3. Възможност за опасни реакции



Име на продукта :	LABEL OFF 50	Дата на производство :	29.06.17 Version : 3.0
Реф.№.:	BDS001045_26_20170629 (BG)	Замества:	BDS001045_20161107

Няма рискови реакции, когато се използва по предназначение

#### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Избягвайте прегряване

#### 10.5. Несъвместими материали

Силен оксидиращ агент

#### 10.6. Опасни продукти на разпадане

CO,CO2

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

#### 11.1. Информация за токсикологичните ефекти

<b>остра токсичност:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>корозивност/дразнене на кожата:</b>	Предизвиква дразнене на кожата.
<b>сериозно увреждане на очите/дразнене на очите:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата:</b>	Може да причини алергична кожна реакция.
<b>мутагенност на зародишните клетки:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>канцерогенност:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>репродуктивна токсичност:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция:</b>	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
<b>СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
<b>опасност при вдишване:</b>	въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

#### Информация относно вероятните пътища на експозиция:

**Вдишване :** Вдишване на изпарения на разтворителя може да доведе до гадене,





Име на продукта :	LABEL OFF 50	Дата на производство :	29.06.17 Version : 3.0
Реф.№.:	BDS001045_26_20170629 (BG)	Замества:	BDS001045_20161107

Поглъщане :	главоболия и замаяност След повръщане на погълнатия продукт е вероятно да се получи всмукване в белите дробове. Разтворителят може да предизвика химическа пневмония.
Контакт с кожата :	Може да предизвика повишаване на чувствителността при контакт с кожата. Дразни кожата
Контакт с очите :	Може да предизвиква дразнене.

**Токсикологични данни :**

Опасна съставка	CAS-nr	метод	
Циклохексан	110-82-7	LD50 орално, плъх	> 5000 mg/kg
Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, цикличен, < 2% ароматни	-	LD50 орално, плъх	>5000 mg/kg
		LC50 инхал. плъх	4951 mg/m3
		LD50 дерм. заек	>5000 mg/kg
Въглеводороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, цикличен, < 5% n-хексан	-	LD50 орално, плъх	> 5000 mg/kg
		LC50 инхал. плъх	> 25000 mg/m3
		LD50 дерм. плъх	> 2000 mg/kg

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация****12.1. Токсичност**

Опасно за водната среда, Остра Категория 1  
Силно токсичен за водните организми.  
Опасно за водната среда, Хронична Категория 1  
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

**Екотоксикологични данни:**

Опасна съставка	CAS-nr	метод	
Циклохексан	110-82-7	EC50 за водни бълхи	0.9 mg/l
Въглеводороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, цикличен, < 5% n-хексан	-	LC50 риба	> 10 mg/l
		EC50 за водни бълхи	3 mg/l

**12.2. Устойчивост и разградимост**

Няма данни от експерименти

**12.3. Биоакмулираща способност**

Няма данни от експерименти



Име на продукта :	LABEL OFF 50	Дата на производство :	29.06.17 Version : 3.0
Реф.№.: BDS001045_26_20170629 (BG)		Замества:	BDS001045_20161107

#### 12.4. Преносимост в почвата

Неразтворимо във вода

#### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма информация

#### 12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни от експерименти

### РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

#### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Продукт :	Настоящият материал и неговият контейнер следва да се изхвърлят по безопасен начин. Не изхвърляйте в канали или в природата, а в упълномощени за целта пунктове за събиране на отпадъци.
Национални нормативи :	Изхвърлянето на отпадъци следва да е съобразено с местното, държавно или национално законодателство.

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

#### 14.1. Номер по списъка на ООН

UN-номер : 1950

#### 14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно наименование на пратката: AEROSOLS (naphta, cyclohexane)

#### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас: 2.1  
ADR/RID - Класификационен код: 5F

#### 14.4. Опаковъчна група

Група на опаковане: неприложимо

#### 14.5. Опасности за околната среда



Име на продукта :	LABEL OFF 50	Дата на производство :	29.06.17 Version : 3.0
Реф.№.:	BDS001045_26_20170629 (BG)	Замества:	BDS001045_20161107

ADR/RID - Опасно за околната среда:	Да
IMDG - Замярява морската вода:	Воден замърсител
IATA/ICAO - Опасно за околната среда:	Да

#### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

ADR/RID - Tunnelcode:	(D)
IMDG - Ems:	F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX:	203
IATA/ICAO - CAO	203

#### 14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL и Кодекса IBC

неприложим.

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

#### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Информационният лист за безопасност е съставен в съответствие с настоящите европейски изисквания.

Разпоредба (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Разпоредба (ЕО) № 1272/2008

Дир. 2013/10/ЕС, 2008/47/ЕС поправка на директива 75/324/ЕЕС за аерозолните диспенсери.

#### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е налична информация

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

\*Предупреждение за опасност H225 : Силно запалими течност и пари.  
 H226 : Запалими течност и пари.  
 H280 : Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.  
 H304 : Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.  
 H315 : Предизвиква дразнене на кожата.  
 H317 : Може да причини алергична кожна реакция.  
 H336 : Може да предизвика сънливост или световъртеж.  
 H400 : Силно токсичен за водните организми.  
 H410 : Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
 H411 : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

---

Име на продукта :	LABEL OFF 50	Дата на производство :	29.06.17 Version : 3.0
Реф.Nr.:	BDS001045_26_20170629 (BG)	Замества:	BDS001045_20161107

---

РЕВИЗИЯ В ГЛАВА:	8.2. Контрол на експозицията
acronyms and synonyms:	TWA = time weight average STEL = short time exposure limit
	Летливи органични вещества:
	PBT = persistent bioaccumulative toxic vPvB = very persistent very bioaccumulative

Този продукт трябва да се съхранява, претоварва и използва в съответствие с добрите промишлени хигиенни практики и съобразно всяка законова регулация. Съдържащата се тук информация се основава на сегашното ниво на нашите познания и е предназначена да опише нашите продукти от гледна точка на изискванията за безопасност. Тя не гарантира никакви специфични качества. Извън честното договаряне с цел проучване, изследване и преразглеждане на рисковете за здравето, безопасността и околната среда, никаква част от тези документи не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да било форма без писменото съгласие на CRC.