
R 22/10/9




Formkonstanten / *core factors*

C_1	=	0,94	mm^{-1}
l_e	=	45,7	mm
A_e	=	48,6	mm^2
V_e	=	2220	mm^3
G	≈	10,5	g

624

Material *material*	A_L-Wert *A_L value*	Toleranz *tolerance*		Bestellnummer *code number*
		unbeschichtet *uncoated*	beschichtet *coated*	
K 2006	2800 nH	± 25 %	± 25 %	xxx 221090 026
K 4000	5350 nH	± 25 %	± 25 %	xxx 221090 004
K 5500	7350 nH	± 25 %	± 25 %	xxx 221090 055
K 6000	8000 nH	± 25 %	± 30 %	xxx 221090 006

R 23/14/7



Formkonstanten / *core factors*

C_1	=	1,81	mm^{-1}
l_e	=	55,8	mm
A_e	=	30,8	mm^2
V_e	=	1715	mm^3
G	≈	8,2	g

625

Material *material*	A_L-Wert *A_L value*	Toleranz *tolerance*		Bestellnummer *code number*
		unbeschichtet *uncoated*	beschichtet *coated*	
K 2006	1450 nH	± 25 %	± 25 %	xxx 231407 026
K 4000	2750 nH	± 25 %	± 25 %	xxx 231407 004
K 5500	3800 nH	± 25 %	± 25 %	xxx 231407 055
K 6000	4150 nH	± 25 %	± 30 %	xxx 231407 006