未注公差/General tolerances(mm)														
0~3	>3~6	>6~10	>10~18	>18~30	>30~50	>50~80	>80~120	>120~180	>180~250	>250~315	>315~400	>400~500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°







PCB LAYOUT



ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
2	Pin	Copper alloy	Sn Plated
1	Housing	PA66	UL94V-0

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/8	/	300/8
IEC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	II/2		
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	250/7		
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	2.5		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	3.81/N=02~24P		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

MATERIAL: / SURFACE: /

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD: LanChH 2020.03.23

CHKD: YuJZh 2020.03.23

DRFT: Yz 2015.10.26

SIZE: A4 mm (inch)

DEGSON®

宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME:
15EDGRC-3.81-XXP-1Y-00A(H)

DRAWING NO.: 15EDGRC-3.81-C02 REV T1

TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE: 3:1 SHEET 1/1