PCB LAYOUT



未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

文 管 中 心
研 发 专 用
2020. 05. 21
(仅限内部使用,对外无效)







2	Pin header	Copper alloy	Sn Plated
1	Housing	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/8	/	300/8
EC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/3	Ⅲ/2	Ⅱ/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	250/10	/
工频耐压/Withstanding voltage(V/1Min)	AC2000		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	3.5/N=01~24P		
使用温度范围/Operating temperature(℃)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

MATERIAL: SURFACE:

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD: Lan ChH 2020.05.21

CHKD: Yu JZh 2020.05.21

DRFT: Wu LF 2020.05.21

SIZE: A4 mm (inch)

DEGSON®

宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: DG333J-3.5-XXP-1Y-00A(H)

DRAWING NO.: 10002132 REV T0

TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE: 5:1 SHEET 1/1