


EU Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C7, gerade



IEC Gerätesteckdose C7
 schwarz
 gerade

IEC Gerätestecker C7
 schwarz
 gerade



Siehe unten:
[Zulassungen und Konformitäten](#)

Beschreibung

- 1 Funktion :
- Netzanschlussleitung
- Schutzklasse II
- Stiftemperatur 70 °C
- Kundenspezifische Versionen auf Anfrage

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nenndaten IEC	2.5 A / 250VAC; 50Hz	Gerätestecker/-Dose	C7 gemäss
Spannungsfestigkeit	> 3kVDC zwischen L-N > 1.5kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz)		(Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 2.5A, Schutzklasse II
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 70 °C		
IP-Schutzgrad	Frontseite IP20 gemäss IEC 60529		
Berührungsschutz	Geeignet für Geräte der Schutzklasse II gemäss IEC 61140		
Klemme	angespritzt		
Material: Gehäuse	PVC, schwarz		

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp:

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	VDE Ausweisnummer:
	VDE Zulassungen	VDE	Ausweisnummer:
	SEV Zulassungen	SEV	Schweizerischer Elektrotechnischer Verein


Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Alle Varianten

Dose	Kabel					Stecker					Bestell-Nummer
Typ	V-Lock	Kabeltyp	Leiterquerschnitt	Länge [m]	Farbe	Typ	Land	Norm	Bauform	Index	
C7		H05VH2-F2G0.75	2 x 0.75 mm ²	4.0	schwarz	IEC Gerätestecker	EU	IEC 60884-1/EN50075	gerade	-	6013.0478

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 60 ST

Zubehör

Beschreibung



[Zugentlastung](#)
Zugentlastung für Netzanschlussleitung

Passende Stecker

Kategorie / Beschreibung

[Gerätestecker Übersicht komplett](#)



2570, Montage: Schnapp, frontseitig, 2.5 A, Gerätestecker: IEC C8	2570
2571, Montage: Schraub, frontseitig, 2.5 A, Gerätestecker: IEC C8	2571
2572, Montage: Einlegetyp, schwarz / grau / weiss, Löt- / Steck- / Leiterplattenanschluss, 2.5 A, Gerätestecker: IEC C8	2572
2573, Montage: Schraub, frontseitig, 2.5 A, Gerätestecker: IEC C8	2573
2576, Montage: Schraub, front-/rückseitig, 2.5 A, Gerätestecker: IEC C8	2576

...



Gerätesteckerkombielement Übersicht komplett

CMF1, Montage: Schraub, rückseitig, Mit oder ohne Schutzabdeckung, Gerätestecker: IEC C8, Wippenschalter: unbeleuchtet, 1-polig

CMF1



IEC-Steckerfilter Übersicht komplett

5008, Montage: Schnapp/Schraub, frontseitig, 2.5 A, Filter: Standard- und Medizinalversion, Löt- / Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 / 4.8 x 0.8 mm, Gerätestecker: IEC C8, Geeignet für Geräte der Schutzklasse II

5008