



Markierung
Marking pin 1

[mm]

A_N in mm ²	83,5
l_N in mm mittlere Weglänge average path length	62,3
max. Stiftanzahl max. no. of pins	12
Standardmaterial Kunststoff standard plastic material	Polyamid (z.B. Ultramid)
Standardmaterial Anschlussstifte standard material pins	Nickel Silver CuNi18Zn20 (coating: 1µm Ni, 5-7 µm Sn 100)
Bestell.-Nr. Ordering no.	512 301 110 12U
Bemerkung remark	- -

Bestiftungsvarianten möglich / Pin connections variable

Schutzrecht nach DIN 34 beachten Copyright according to DIN 34				Freimaßtoleranzen <input type="checkbox"/> DIN 7168 m <input checked="" type="checkbox"/> DIN 16901		Oberfläche		Maßstab		Position		Menge	
				Datum		Name							
				Bearb. 02.11.2001		Eberwien						SP - E 30/11 - 1562 - 12B L-A	
				Gepr.									
				Norm									
												Blatt	
												SP 1562 K	
a Bezeichnung geä. 17.01.2002 Y.E.												Bl	
Zust. Änderungen				Datum		Name		Dateiname Sp1562K					

KASCHKE KG
GmbH & Co.
37079 Göttingen