

U19. UNI Dicht®-Kabelverschraubungen

U19. UNI Dicht® Cable gland



Abb. 1
Fig. 1



Abb. 2
Fig. 2

PVDF, Farbe: transparent, blau (RAL 5015), schwarz (RAL 9005)
Metrisches Anschlussgewinde EN 60423
Schutzart IP 68 bis 10 bar

PVDF, Colour: transparent, blue (RAL 5015), black (RAL 9005)
Metric connection thread EN 60423
Type of protection IP 68 up to 10 bar

Werkstoff Verschraubungskörper Material gland body	Ausführung/Farbe Version/colour	Bestellschlüssel Art.-No. Supplement	Werkstoff Dichteinsatz Material sealing insert	Farbe Colour	Bestellschlüssel Art.-No. Supplement	Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max.
PVDF	transparent transparent		TPE	s. FC s. CC		-40 °C / +130 °C
PVDF	transparent transparent		LSR	transparent transparent	i	-40 °C / +150 °C
PVDF	transparent transparent		TPE-V	natur natural	p	-40 °C / +135 °C
PVDF	blau blue	a	TPE	s. FC s. CC		-40 °C / +130 °C
PVDF	blau blue	a	LSR	transparent transparent	i	-40 °C / +150 °C
PVDF	blau blue	a	TPE-V	natur natural	p	-40 °C / +135 °C
PVDF	schwarz black	n	TPE	s. FC s. CC		-40 °C / +130 °C
PVDF	schwarz black	n	LSR	transparent transparent	i	-40 °C / +150 °C
PVDF	schwarz black	n	TPE-V	natur natural	p	-40 °C / +135 °C




Abb. 3
Fig. 3

Anschlussgewinde/-länge Connection thread/length		Art.-Nr. Art.-No.	Dichtbereich Sealing range		Schlüsselweite Spanner width	
A	D mm	Ausführung bitte ergänzen Please supplement execution		max./min. ø mm	C mm	SW ₁ x E ₁ / SW ₂ x E ₂ mm
		transparent/transparent blau/blue schwarz/black	= = = a i = = n p =			
M12x1,5	8,0	21249y	7 *	6,5 – 4,0	23,0	15x16,5
		21650y	7	6,5 – 4,0	24,0	19x21/19x21,2
		21650y	8	8,0 – 5,0	24,0	19x21/19x21,2
		21650y	9	9,5 – 6,5	24,0	19x21/19x21,2
M20x1,5	9,0	22051y	7	6,5 – 4,0	23,0	24x26,5/22x24,4
		22051y	8 **	8,0 – 5,0	23,0	24x26,5/22x24,4
		22051y	9	9,5 – 6,5	23,0	24x26,5/22x24,4
		22051y	11	10,5 – 7,0	23,0	24x26,5/22x24,4
		22052y	7 *	6,5 – 4,0	25,0	24x26,5
		22052y	8 *	8,0 – 5,0	25,0	24x26,5
		22052y	9 *	9,5 – 6,5	25,0	24x26,5
		22052y	11 *	10,5 – 7,0	25,0	24x26,5
M25x1,5	9,0	22553y	7	6,5 – 4,0	26,0	29x31,5/27x29,5
		22553y	8 **	8,0 – 5,0	26,0	29x31,5/27x29,5
		22553y	9	9,5 – 6,5	26,0	29x31,5/27x29,5
		22553y	11	10,5 – 7,0	26,0	29x31,5/27x29,5
		22553y	13	13,0 – 9,0	26,0	29x31,5/27x29,5
		22553y	16	15,5 – 11,5	26,0	29x31,5/27x29,5
M32x1,5	11,0	23254y	11 **	10,5 – 7,0	29,0	38x42/33x36,5
		23254y	13	13,0 – 9,0	29,0	38x42/33x36,5
		23254y	16	15,5 – 11,5	29,0	38x42/33x36,5
		23254y	18	18,0 – 14,0	29,0	38x42/33x36,5
		23254y	20	20,5 – 17,0	29,0	38x42/33x36,5
M40x1,5	11,5	24055y	16	15,5 – 11,5	34,0	46x50/43x46

* Dichteinsatz kurz = Art.-Nr. Ek... ** Dichteinsatz aus LSR nicht lieferbar
 * Sealing insert short = Art.-No. Ek... ** Sealing insert LSR not available

Fortsetzung auf der nächsten Seite
 Continued on next page